

## PALOTEKNINEN SAUMAKÖYSI

### Yleiskuvaus

JOINT FILLING ROPE RP 55 / SG 300 on palotekninen saumaköysi joka on tarkoitettu palo-osastointien saumauksiin. Soveltuu liikuntasaumoihin katoissa ja massiivi seinärakenteissa. Soveltuu myös liitoskohtiin rakennusten välillä. Erinomainen kohteisiin joihin vaaditaan arkkitehtuurisesti eri värisiä palosaumoja kuin yleiset palosaumaustuotteet ovat. Saumaköysi toimii paloteknisenä saumana sellaisenaan ja voidaan saumata yli normaaleilla rakennus-saumausaineilla.

### Tuotteen ominaisuudet

Joustava ja elastinen saumaköysi joka on tehty mineraalikuiduista ja lasikuitunauhasta. Tämän asentaminen onnistuu pakkaseläkin.

### Käsittely

Helppo käsitellä ja leikata veitsellä ja saksilla.  
Valitse vain oikean kokoinen saumaköysi saumaan.



## Tekniset tiedot

<b>Väri</b>	Valkoinen / Vihreä
<b>Reaktio tuleen</b>	A1 standardin DIN EN 13501 ja DIN 4102-1 mukaan
<b>Suurin saumaleveys</b>	55mm
<b>Rakenteen vähimmäispaksuus</b>	Seinä ja lattia 150mm
<b>Sauman leveys mm</b>	<b>Saumaköysi ø mm / pakkaus koko</b>
< 10mm	12mm / 3 x 100m rulla = 300m
10-12mm	15mm / 3 x 100m rulla = 300m
12-17mm	20mm / 5 x 20m rulla = 100m
17-27mm	30mm / 5 x 20m rulla = 100m
27-37mm	40mm / 2 x 20m rulla = 40m
37-47mm	50mm / 2 x 20m rulla = 40m
47-55mm	60mm / 2 x 20m rulla = 40m

## Pakkaus

<u>Köyden ø</u>	<u>Rullassa</u>	<u>Pakkauskoko</u>
12mm	100m	3kpl (=300m) tilaustuote
15mm	100m	3kpl (=300m)
20mm	20m	5kpl (=100m)
30mm	20m	5kpl (=100m)
40mm	20m	2kpl (=40m)
50mm	20m	2kpl (=40m)
60mm	20m	2kpl (=40m) tilaustuote



## Varastointi

Kuivassa ja viileässä sisätiloissa +5°C — +25°C

## Turvallisuus ohje

Ei sisällä ympäristölle eikä ihmisille vaarallisia ainesosia.  
Katso käyttöturvallisuustiedote.

## Hyväksynät

ETA 14/0059

Testattu EN ja DIN standardien mukaan.

Muut kansainväliset standardit saatavilla pyynnöstä.

