PYRO-SAFE DG-SC

PAISUVA PALOTEKNINEN MASSA

KAAPELIT
PUTKET
SAUMAT

Yleiskuvaus

PYRO-SAFE DG-SC on monikäyttöinen voimakkaasti turpoava vesipohjainen palotekninen massa sisä– ja ulkokäyttöön. Hyväksytty ratkaisu kaapeli-, putki– ja yhdistelmä läpivientien tiivistyksiin sekä saumauksiin.

Tuotteen ominaisuudet

Kosteutta sekä uv-valoa hyvin sietävä palotekninen massa.
Muodostaa voimakkaasti turpoavan ja eristävän kerroksen altistuessaan tulelle, reagointi lämpötila +150°C

Käsittely

Asennus lämpötila ≥ +5 °C.
Asennus massapuristimella ja viimeistely lastalla.
Asennus pinnan tulee olla kuiva, pölytön ja rasvaton.

EI120
EI120
EI120

Tekniset tiedot

Väri	Antrasiitti
Tiheys (+ 20 °C)	1,300 kg/cm³ ± 10%
Viskositeetti (+ 20 °C)	Pastamainen
Turpoamiskerroin	15 - 26.5
Turpoamispaine	1.00– 1.90 N/mm²
Käsittely lämpötila	+5 °C - +25 °C

Pakkaus

310ml tuubi (12kpl laatikossa)

Varastointi

Suojeltava jäätymiseltä!
Kuivassa ja viileässä sisätiloissa +5°C — +25°C
Vähintään 18 kuukautta

Turvallisuus ohje

Ei sisällä ympäristölle eikä ihmisille vaarallisia ainesosia.
Katso käyttöturvallisuustiedote.

Hyväksynnät

ETA-16/0268
CE –Merkitty
Testattu ja hyväksytty EN, DIN standardien mukaan.