

MONIKÄYTTÖINEN PALOKATKOPUSSI

Yleiskuvaus

Uudelleen käytettävä palopussi seinä- ja lattialäpivienteihin. Palotestattu väliaikaisiin ja pysyviin palokatkoratkaisuihin kaapeliläpivienneille.

Tuotteen ominaisuudet

Palokatkopussit ovat valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä kivivillasta ja päällysteenä toimii palamaton lasikuitukan-gas. Uudelleen käytettävissä, joustava, pitkäikäinen ja pölyämätön asennus.

Käsittely

Asennus lämpötila + 5°C.

Tuote on helppo asentaa ilman työkaluja.



Tekniset tiedot

Koot	Koko 0: 150 x 200 x 40 mm Koko 1: 300 x 200 x 40 mm Koko 2: 300 x 200 x 100 mm
Menekki	Koko 1: 120 kpl/m ² Koko 2: 50 kpl/m ²
Tiheys	50 - 60 kg/m ³
Sulamispiste	≥ 1.000 °C

Pakkaus

Koko 0: 125kpl laatikossa.

Koko 1: 80kpl laatikossa.

Koko 2: 35kpl laatikossa.

Varastointi

Viileässä ja kuivassa +5°C - +25°C.

Turvallisuus ohje

Ei sisällä ympäristölle eikä ihmisille vaarallisia ainesosia.

Katso käyttöturvallisuustiedote.



Hyväksynät

Testattu ja hyväksytty DIN standardien mukaan.

Muut kansanväliset standardit saatavilla pyynnöstä.

